

## COMPRA COMPUTADORAS Y MONITORES PARA LA ENERC

EXPTE. 2127/2015- SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETALLADAS POR LA ESCUELA DE CINE .

EXPTE. N° 2127/2015 – ENERC -

4 (cuatro) computadoras IMAC 27". Pantalla de 27 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS; resolución de 2.560 por 1.440 compatible con millones de colores. Procesador: Core i5 de Intel de cuatro núcleos a 3,4 GHz (Turbo Boost de hasta 3,8 GHz) con 6 MB de caché de nivel 3. Memoria: 8 GB (dos módulos de 4 GB) de memoria DDR3 a 1.600 MHz; cuatro ranuras SO-DIMM a las que tiene acceso el usuario. Almacenamiento: Disco duro de 1 TB (a 7.200 rpm). Gráficos: Procesador gráfico GeForce GTX 775M de NVIDIA con 2 GB de memoria GDDR5. Compatibilidad con vídeo y cámara: Admite simultáneamente la resolución nativa máxima en la pantalla incorporada y 2.560 x 1.600 píxeles en un monitor externo de hasta 30 pulgadas. Admite escritorio ampliado y vídeo en modo espejo. Admite el modo de visualización del destino mediante el cable Thunderbolt a Thunderbolt. Audio: Altavoces estéreo. Doble micrófono. Toma para auriculares. Salida de auriculares y de audio digital óptico (miniconector). Compatible con los auriculares de Apple con micro para el iPhone . Conexiones y ampliación: Ranura para tarjetas SDXC. Cuatro puertos USB 3.0. Dos puertos Thunderbolt. Puerto de salida Mini DisplayPort para DVI, VGA y DVI de doble canal. Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45). Conexión inalámbrica: Wi-Fi: Redes inalámbricas Wi-Fi 802.11n; compatible con 802.11a, b y g del IEEE. Bluetooth: Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Contenido de la caja: iMac. Teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard. Magic Mouse de Apple. Cable de corriente. Software incluido: OS X Mavericks.

4 (cuatro) pares de monitores de estudio tipo Mackie MR8 MK2. Monitor de estudio activo con diseño de carcasa de defracción nula. Etapa de potencia clase A/B con circuitos activos de protección, 100W en graves y 50W en agudos. Corrección acústica de la sala. Entradas en XLR, jack balanceado y RCA. Transductor de 8" de muy baja distorsión. Transductor de agudos de 1" con cúpula de seda de alta resolución y guía de ondas. Aislados magnéticamente para su uso cerca de monitores de video.

cotizar en pesos a consumidor final con IVA incluido

mantenimiento de oferta: 20 días corridos

plazo de entrega: 10 días

adjuntar comprobante de cuit o indicar su número

pago: 10 días f. factura

PRESENTACION DE OFERTAS: HASTA EL 27.04.2015